

WyreStorm рекомендует полностью прочитать этот документ, чтобы ознакомиться с функциями продукта перед началом процесса установки.



⚠ ВАЖНО! Требования к установке.

- Перед созданием или выбором готовых кабелей прочтите раздел «Проводка и соединения» для получения важных указаний по подключению.
- Посетите страницу продукта, чтобы загрузить последнюю версию прошивки, версию документа, дополнительную документацию и инструменты настройки.

В комплекте

- 1x USB-C адаптер
- 1x Адаптер DisplayPort
- 1x Мини-адаптер DisplayPort
- 1x Надежный тросовый замок
- 1x Стальное кольцо
- 1x Крестовая отвертка
- 1x Металлическая бирка




Крепление кабеля HDMI

Надежный замок крепится к любому кабелю HDMI диаметром до 10 мм.

1. Отвинтите и извлеките винт с помощью прилагаемой крестовой отвертки.

2. Вставьте кабель HDMI диаметром не более 10 мм.

3. Плотно сожмите зажим, вставьте винт и плотно затяните крестовой отверткой.



Проводка и соединения

WyreStorm рекомендует соединять всю проводку до подключения устройства к сети. Прочитайте этот раздел полностью, прежде чем соединять любые провода, чтобы обеспечить надлежащую работу и избежать повреждения оборудования.

Важно! Руководство по проводке

- WyreStorm рекомендует использовать кабели HDMI с уже установленными разъемами из-за их сложности. Использование готовых кабелей гарантирует точность этих соединений и не влияет на работу продукта.
- Этот продукт оснащен разъемом USB-C, который можно использовать в качестве аудио/видеохода. При использовании этого подключения убедитесь, что используемая кабель USB-C поддерживает функции аудио/видео, поскольку не все кабели USB-C поддерживают это требование.

Поиск неисправностей

Изображение отсутствует или оно низкого качества

- Убедитесь, что все соединения HDMI и HDBaseT подключены и работают правильно
- Убедитесь, что соединения Mini DisplayPort, DisplayPort и USB-C не ослаблены и работают правильно
- При передаче 4K убедитесь, что используемые кабели HDMI поддерживают 4K

Устранение неполадок:

- WyreStorm рекомендует использовать кабельный тестер или подключать кабель к другим устройства для проверки функциональности.

Спецификация

Аудио и Видео	
Адаптеры	1x USB-C 1x DisplayPort 1x Mini DisplayPort
Разрешение видео (Макс)	3840x2160 @60Гц 4:4:4
Аудио форматы	2-канальный аналоговый PCM
Поддерживаемые стандарты	DCI RGB HDCP
Кольцо и тросовый замок	
Тросовый замок	Помещает кабель диаметром до 10 мм
Кольцо	Длина: 55 см
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	От 0 до +45°C, влажность от 10% до 90%
Температура хранения	От -20 до +70°C, влажность от 10% до 90%
Размеры и Вес	
Длина x Ширина x Высота	Адаптер DisplayPort: 200 x 45 x 15 мм, Адаптер mini DisplayPort: 200 x 45 x 15 мм USB-C Адаптер: 200 x 45 x 15 мм
Вес	0.11кг
Нормы	
Безопасность и эмиссия	CE FCC RoHS RCM EAC

Примечание. WyreStorm оставляет за собой право изменять технические характеристики, внешний вид или размеры этого продукта в любое время без предварительного уведомления.

Информация о гарантии

WyreStorm Technologies LLC гарантирует отсутствие дефектов и работу продукта при нормальном использовании в течение пяти (5) лет с даты покупки. Обратитесь к странице гарантии на продукт на WyreStorm.com для получения более подробной информации о нашей ограниченной гарантии на продукт.

