



Ключевые особенности

- Автоматическое обнаружение всех компонентов NetworkHD
- Мощный веб-интерфейс для интуитивно понятного контроля и управления
- Изолированные порты AV и LAN для интеграции в любую сеть
- Светодиодный экран для доступа к системной информации
- Корпус высотой для установки в NHD-000-RACK4

В комплекте

- 1x NHD-CTL-PRO v2
- 2x Крепления для NHD-000-RACK4
- 4x Настенных кронштейна
- 1x 6-контактный разъем Phoenix
- 1x Руководство по установке

Спецификация

Связь и Управление	
Network	2x 1GbE RJ45 (Управление и AV)
RS-232	1x RS-232 6-контактный разъем Phoenix
HDMI	Зарезервировано для будущего использования (Дисплей)
USB	Зарезервировано для будущего использования (Клавиатура и мышь)
Протоколы	Telnet Telnet через TLS SSH HTTPS
Питание	
Источник питания	12B DC 1A
PoE	Совместимость с PoE 802.3af
Потребляемая мощность	N/A
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	От 0 до +45°C, Влажность от 10% до 90%
Температура хранения	От -20 до +70°C, Влажность от 10% до 90%
Максимум BTU	N/A
Размеры и Вес	Длина x Ширина x Высота: 215 мм x 120 мм x 25 мм Вес: N/A
Нормы	
Безопасность и эмиссия	CE FCC RoHS EAC RCM